

① 全タ協用

建専連 長期性能保証制度 保証約款 (社団法人 全国タイル業協会用)

第1条 (施工業者の保証)

保証書記載の施工業者 (以下「施工業者」といいます。) は、保証書記載の発注者 (施主・元請業者等をいい、以下「発注者等」といいます。) に対し、この保証約款に従って施工部位の保証を行います。

第2条 (保証の対象となる施工部位)

保証の対象となる施工部位 (以下「保証対象部位」といいます。) とは、社団法人建設産業専門団体連合会 (以下「建専連」といいます。) に長期性能保証制度の申込を行った社団法人全国タイル業協会が施工した部位で、発注者等に保証書が発行されたものをいいます。

第3条 (長期性能保証)

施工業者は、保証対象部位につき、別表に掲げる保証性能基準に反する現象 (以下「事故」といいます。) が発見された場合には、施工業者の責任で保証対象部位の修補を行います。

第4条 (事故の通知)

発注者等は、前条に規定する事故を発見した場合には、すみやかに施工業者に通知してください。正当な理由なく発注者等の通知が遅れたときには、施工業者は修補の責任を負いません。

第5条 (修補の内容)

施工業者が第3条の規定に基づき行う修補とは、保証対象部位引渡時の設計、仕様、材質等に従って原状に回復するための修補、取替等の工事をいいます。

第6条 (保証免責事由)

施工業者は、事故が次の事由によって生じた場合または次に掲げる損害については、修補の責任を負いません。

- (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、変乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、騒ぎもしくは労働争議
- (2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- (3) 核燃料物質もしくはそれによる汚染物質の有害な特性による事故
- (4) 保証対象部位の自然の消耗・摩耗・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色その他類似の事由
- (5) 虫食い・ねずみ食い
- (6) 公害・塩害
- (7) 植物の根等の成長
- (8) 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨、豪雪、雹もしくはこれらに類似の自然現象またはこれらの自然現象に起因する飛来・落下物
- (9) 火災、落雷、爆発、航空機の落下等の偶然または外来の事由
- (10) 土地の沈下・隆起・移動・震動・軟弱化・土砂崩れ・土砂の流出・流入もしくは土地造成工事の瑕疵またはこれらに起因する構造体もしくは下地などの損壊
- (11) 重量車両等の通行による振動
- (12) 適切な維持管理が行われなかったことに起因する事故
- (13) 通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故
- (14) 保証開始日に存在していなかった瑕疵に起因する事故
- (15) 設計施工基準を上回る負荷
- (16) 施工業者が不適切であると指摘したにもかかわらず、発注者等が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵、または施工業者以外の者が行った施工の瑕疵等の施工業者以外の責めに帰すべき事由による事故
- (17) 建築工事の請負契約締結時において実用化されていた技術では予防不可能な現象またはこれに起因する事由

(18) 保証対象部位の使用または第三者の故意・過失

(19) 改修工事について、既存の建物に起因する事故

(20) 保証対象部位の瑕疵に起因して生じた身体障害 (障害に起因する死亡を含みます。) または保証対象部位以外の財産の滅失、き損もしくは汚損

(21) 保証対象部位の瑕疵に起因して生じた工事対象物 (保証対象部位を含む建物) をいいます。以下同じ。) その他の財物の使用の阻害

2. 施工業者は、次の場合には保証責任を負いません。

(1) 本保証書の提示がない場合または本保証書に記載された字句が書き替えられたり書き加えられた場合

(2) 施工業者に事前の通知をせずに修補した場合

第7条 (保証責任の消滅)

工事対象物が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該事由が生じた時に、施工業者の保証責任は消滅します。

(1) 発注者等が工事対象物を3ヶ月以上にわたって使用しなくなった場合

(2) 工事対象物の用途が引渡時から変更された場合

第8条 (発注者等の要望による修補)

発注者等の要望により、施工業者が保証対象部位引渡時の設計・仕様・材質等を上回る修補を行う場合には、それにより第5条の修補に要する費用を上回った費用については発注者等の負担となります。

第9条 (工事対象物譲受人に対する保証)

発注者等が工事対象物を第三者に譲渡する場合には、発注者等が施工業者に対し工事対象物譲渡の通知し、工事対象物を譲受けた者 (譲受けた者より更に譲り受けた者を含みます。以下「譲受人」といいます。) が、譲受け後3ヶ月以内に施工業者に当該工事対象物譲受けの通知をした場合に限り、施工業者は譲受人に対し本保証書による保証を行います。なお、当該工事対象物が販売目的で施工され、1年以内に譲受人に販売された場合には、発注者等から施工業者及び譲受人から施工業者への通知は不要とします。

2. 施工業者の譲受人に対する保証は、第3条第3項の保証期間が満了する時までとします。ただし、同条同項の規定にかかわらず、工事対象物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号) 第2条第2項に規定する新築住宅であって、これが売買契約に基づき 売主から買主に販売された場合には、保証期間は、保証書記載の引渡日に始まり、当該新築住宅の販売の時から10年が経過した時点で終わるものとします。ただし、いかなる場合も保証期間は、保証書記載の引渡日から11年が経過した期間を限度とします。

3. 発注者等は、工事対象物を譲渡する場合には、本保証書およびこれに付帯する書類を併せて譲受人に引渡すものとします。

4. 工事対象物が譲渡された場合、この保証書中発注者等とあるのは以後譲受人と読み替えて適用します。

第10条 (その他)

この保証書に定めのない事項については、保証対象部位に係る発注者等と施工業者の請負契約等によります。

(附則1—保証対象部位の保険付保)

保証対象部位には、施工業者が保証約款第3条の規定に基づき負担する責任であって、保証性能基準違反に係る施工業者の修補の責任のうち、一定部分を担保する保険が付保されています。ただし、保証対象部位の引渡日において、保証引受が可能な保険付保のない場合は、保証約款第3条の規定に基づき負担する責任の全てについて施工業者の自主保証となります。

(附則2—建専連による保険金請求等)

保証書記載の保証期間内に施工業者に附則1に規定する保険の対象となる保証事由が発生しているにもかかわらず、施工業者が修補の責任を履行することができない場合には、建専連は、発注者等のために保険金請求等の手続きを行います。

別表 (第3条関係)

1. タイル工事

建築工事標準仕様書 (JASS19等) に定める施工方法により行った工事を対象とします。

建築工事のみを対象とし、プラント設置工事、土木工事、道路工事等、タイル工事であっても施工対象が建物以外である工事は対象外とします。

区分	工法	躯体処理	適用下地	下地精度	不陸調整	不陸調整材料	吸水調整	材料	施工方法	保証対象部位	保証期間	保証性能基準
剥落防止工法	外装タイル有機系接着剤張り	躯体表面のレータンス、剝離剤、付着物の除去	コンクリート(直張り)	3mm/1m	(社)全国タイル業協会およびその会員である施工業者の指定する材料・工法・仕様による施工	JISA6916(建築用下地調整塗材)適合品	/	タイル接着剤・Q-CAT 認定品	(社)全国タイル業協会の指定する接着剤張り仕様による施工	壁面	10年	※「躯体と不陸調整モルタル界面との剥離」(1か所0.25㎡以上)が発生してはならない。 ※「躯体と左官下地界面との剥離」については、引渡日より2年間は保証対象となりません。(=引渡日より2年間経過後の応答日から8年間の保証)
		超高压水洗浄										
		高压水洗浄										
		サンダー掛け後、水洗い										
		MCR工法	ALCパネル									
		ベースネット工法	押出セメント成形板(フラットパネル)									
		インターネット工法	・コンクリート(直張り) ・ALCパネル									
		ループボンド・タフバインダー工法	・コンクリート(直張り) ・ALCパネル ・押出成形セメント版									
		ネットクロスユニット工法										
各工法の指定施工要領による												

区分	工法	躯体処理	適用下地	下地精度	不陸調整	不陸調整材料	吸水調整	材料	施工方法	保証対象部位	保証期間	保証性能基準
在来工法	直張り	超高压水洗浄	コンクリート(直張り)	6mm/2m	(社)全国タイル業協会およびその会員である施工業者の指定する材料・工法・仕様による施工	JISA6916(建築用下地調整塗材)適合品	不陸調整箇所は、吸水調整剤を塗布(製造業者の指定方法)	JISA6916(建築用下地調整塗材)に規定する試験用タイル張付け用モルタル	(社)日本建築学会建築工事標準仕様書JASS19陶磁器質タイル工事に定める仕様による施工	壁面	10年	※「躯体と不陸調整モルタル界面との剥離」(1か所0.25㎡以上)が発生してはならない。 ※「躯体と左官下地界面との剥離」については、引渡日より2年間は保証対象となりません。(=引渡日より2年間経過後の応答日から8年間の保証)
		高压水洗浄										
		サンダー掛け後、水洗い										
		MCR工法										
		超高压水洗浄										
		高压水洗浄	左官モルタル									
		サンダー掛け後、水洗い										
		MCR工法										
パネル工法	パネルへの施工	ALCパネル	押出成形セメント板(タイルベースパネル)				吸水調整剤を塗布(製造業者の指定方法)	JISA6916(建築用下地調整塗材)に規定する試験用タイル張付け用モルタル	(社)日本建築学会建築工事標準仕様書JASS19陶磁器質タイル工事に定める仕様による施工			
内装	内装タイル張り	公共建築工事標準仕様書第11章タイル工事又は(社)日本建築学会建築工事標準仕様書JASS19陶磁器質タイル工事による施工										

タイル1  
タイル2  
タイル3